



MILANO SLIM OFFICE

MILANO SLIM ist Licht in seiner umfassendsten Form: 360-Grad-Bürobeleuchtung. Licht, das in alle Richtungen strahlt, ob direkt, indirekt oder seitlich. Licht, das sich schön nach aussen ausbreitet, in reinster Form und veredelt durch den matten Diffusor. Pure Ästhetik, vereint in einer Gestalt.

**Rundum
maximale
Qualität**

FEATURES

Zylindrischer Diffusor nur 58 mm, zeitlose Form
Direkt-/indirektstrahlend, raumstrahlend
2 Optiken, neu: bürotaugliche mikroprismatische C-LED Optik. Diffusor rundumstrahlend
Normkonforme C-LED Optik gemäss EN 12464-1 sorgt für perfekte Entblendung und bürotaugliches Licht
Bürotaugliche mikroprismatische C-LED Optik mit $UGR < 16$; $L_{max} \geq 65^\circ$ $\leq 3000 \text{ cd/m}^2$
Diffusor aus Kunststoff, dekorativ
Extrem homogene Ausleuchtung rundum
Hocheffiziente LEDs der neuesten Generation, bis zu 173 lm/W
LED-Platine und Optik austauschbar

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	13 W – 69 W
Leuchtenlichtstrom	1720 lm – 10'700 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 2700-6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 80$
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

SPEZIFIKATIONEN

Decken- und Wandmontage sowie Pendelleuchte
Durchmesser Diffusor: 430 mm, 530 mm, 680 mm
Standardlänge Pendelrohr 1 m, vor Ort kürzbar
C-LED Optik bestehend aus einer eingelegten mikroprismatischen Platte im transparenten Diffusor
Pendelrohr mit Kugelgelenk, für Selbstnivellierung bis zu 20°
Weitere Pendelarten dank Zubehör möglich (3 m vor Ort kürzbar, Anbau- und Pendelleuchte)
Betriebsgerät integriert
Geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich)
Decken- und Wandanbauleuchte mit Notlichtelement erhältlich


ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Empfangsräume, Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure


Retail & Hospitality: Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen




IP40 IK04 650°C **A+**




1



2



3



DECKEN- UND WANDANBAULEUCHE MILANO SLIM OFFICE C-LED

Durchmesser	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
430 mm	22 W	3200 lm	4000 K	DALI	1 2004.2545
430 mm	22 W	3050 lm	3000 K	DALI	1 2004.2544
530 mm	33 W	4750 lm	2700-6500 K	regulierbar digital mit MyLights Remote	2 2004.2546
530 mm	34 W	5000 lm	4000 K	DALI	2 2004.2548
530 mm	34 W	4800 lm	3000 K	DALI	2 2004.2547
680 mm	46 W	7200 lm	4000 K	DALI	3 2004.2550
680 mm	46 W	6900 lm	3000 K	DALI	3 2004.2549



MONTAGE-SET MIT DREI PUNKTEN

Für Pendelmontage, ohne Kabel, L_{max} = 3 m, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3193



MONTAGE-SET 3 SEILE AUF EINEN PUNKT

Für Pendelmontage, ohne Kabel, L_{max} = 3 m, vor Ort kürzbar

Hinweis	Bestell-Nummer
3000 mm	1000.3196



KABELGARNITUR

Für Pendelmontage

Hinweis	Bestell-Nummer
3-polig, 3000 mm, für Mylights Remote	1008.1440
5-polig, 3000 mm, DALI	1008.1445